

Řada RO Vision

Model	Design	Vstup (m3/h)	Permeát (m3/h) *	PLC	Displej	Vzdálený dohled	CIP	Regulace výkonu **	Motor s FM	Dávkování antiskalantu	Rozměry ŠxVxH (mm)
Vision 500	Vertikální	0,63	0,5	Siemens	HMI 7"	Ano	Ne	Manuální	Ne	Ne - Externí	1100x1390x600
Vision 800	Vertikální	1,00	0,8	Siemens	HMI 7"	Ano	Ne	Manuální	Ne	Ne - Externí	1100x1500x600
Vision 1000	Vertikální	1,25	1	Siemens	HMI 7"	Ano	Ne	Manuální	Ne	Ne - Externí	1100x1500x600
Vision 2000	Vertikální	2,50	2	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	1410x1760x950
Vision 2500	Vertikální	3,13	2,5	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	1410x1760x950
Vision 3000	Vertikální	3,75	3	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	1410x1760x950
Vision 4000	Horizontální	5,00	4	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	2850x1950x800
Vision 5000	Horizontální	6,25	5	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	2850x1950x800
Vision 7000	Horizontální	8,75	7	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	2850x1950x800
Vision 10000	Horizontální	12,50	10	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	2850x1950x800
Vision 12000	Horizontální	15,00	12	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	3850x1950x800
Vision 15000	Horizontální	18,75	15	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	3850x1950x800
Vision 17000	Horizontální	21,25	17	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	3850x1950x800
Vision 20000	Horizontální	25,00	20	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	3850x1950x800
Vision 25000	Horizontální	31,25	25	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	5850x1950x800
Vision 30000	Horizontální	37,50	30	Siemens	HMI 7"	Ano	Externí	Manuální	Ano	Ano - Interní Grundfos DDC	5850x1950x800

* Při teplotě vstupní vody 12 st. Celsia a vstupní konduktivitě do 1000 uS/cm

** Nastavení poměru recyklátu je manuální pomocí ventilů

Řada RO Virtus

Model	Design	Vstup (m3/h)	Permeát (m3/h) *	PLC	Displej	Vzdálený dohled	CIP	Regulace výkonu **	Motor s FM	Dávkování antiskalantu	Rozměry ŠxVxH (mm)
Virtus 10K	Horizontální	12,50	10	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	3850x1950x800
Virtus 15K	Horizontální	18,75	15	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	3850x1950x800
Virtus 20K	Horizontální	25,00	20	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x800
Virtus 25K	Horizontální	31,25	25	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x800
Virtus 30K	Horizontální	37,50	30	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x800
Virtus 35K	Horizontální	43,75	35	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200
Virtus 40K	Horizontální	50,00	40	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200
Virtus 45K	Horizontální	56,25	45	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200
Virtus 50K	Horizontální	62,50	50	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200
Virtus 55K	Horizontální	68,75	55	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200
Virtus 60K	Horizontální	75,00	60	Siemens	HMI 10"	Ano	Externí	Automatická	Ano	Ano - Interní Grundfos DDA	5850x1950x1200

* Při teplotě vstupní vody 12 st. Celsia a vstupní konduktivitě do 1000 uS/cm

** Nastavení poměru recyklátu je plně automatické (jednotka RO udržuje normalizovanou produktivitu)



Aquarex